

کویل آبگرم، آبسرد، کندانسور، اوپراتور

مشخصات فنی

- بدنه از ورق گالوانیزه HOT DIP یا استنلس استیل یا آلومینیومی به سفارش مشتری.
- لوله های بکار رفته از جنس مسی با سایز 5/8inch یا 3/8inch به صورت یک الی هشت ردیفه .
- لوله ها بر حسب سفارش مشتری در ضخامت های ۳/۵ ، ۴/۵ ، ۵/۴ ، ۳/۵ میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد.
- فین ها از جنس آلومینیومی یا مسی با تراکم فین ۸ الی ۱۶ فین در اینچ.
- مداربندی کویلها به صورت FULL-HALF-QUARTER-DOUBLE.
- کویل ها از نوع آبگرم ، آبسرد ، کندانسوری ، اوپراتور DX و بخار تولید می گردد.
- هدرها از جنس کربن استیل یا مسی بسته به نوع کاربری .
- امکان تولید سفارشی کویلها با پوشش ضد خوردگی HERESITE یا GOLDEN BLUE FIN یا FIN
- انجام تست فشار و نشتی مطابق استاندارد ASHRAE بر روی کویلها
- لوله ها جهت انتقال حرارت بیشتر توسط اکسپنדרهای هیدرولیک اکسپند می گردد.
- تولید فین با دستگاه فین پرس نسل جدید با لبه های سینوسی و سطوح مواج جهت انتقال حرارت بیشتر
- مشاوره به خریداران در راستای انتخاب کویل مناسب با ظرفیت حرارتی، برومتری مورد نیاز
- امکان ساخت کویل به اشکال L-U-G به خصوص در موارد کندانسوری
- تولید کویلهای داکت اسپلیت شامل آبگرم ، اوپراتوری ، کندانسوری

Coil Hot & Chilled Water, Condenser, Dx

