

دستگاه هواساز هایژنیک

Hygienic Air Handling Unit

مشخصات فنی

- استراکچر از پروفیل های آلومینیومی با قوس داخلی با کرنر مقعر مخصوص مصارف هایژنیک .
- بدنه داخلی از ورق استنلس استیل با ضخامت مناسب
- تمام قسمت های داخلی مجهز به سیستم کف شوی خاص جهت شستشو در مواقع مورد نیاز .
- فن از نوع PLUG FAN به صورت کوپل مستقیم بدون نیاز به پولی و فلاپویل و تسمه .
- فیلتر بستر اول از نوع آلومینیومی چند لایه قابل شستشو (نصب قبل از الکتروفن و کوپل ها)
- فیلتر بستر دوم از نوع کفی پلیتد G4-F5 (نصب قبل از الکتروفن و کوپل ها)
- فیلتر بستر سوم از نوع کیسه ای با راندمان های مختلف F6-F7-F8-F9 (نصب قبل از الکتروفن و کوپل ها)
- فیلتر بستر چهارم از نوع هپا با راندمان های مختلف H12-H13-H14-H15 (نصب بعد از الکتروفن و کوپل ها)
- دستگیره و لولاها مخصوص مصارف هایژنیک .
- دمپر هوا از جنس پروفیل آلومینیومی نوع Opposed Blade .
- استفاده از پرشر سوییج یا گیج نمایش افت فشار جهت اعلام گرفتگی فیلترها
- قابلیت خروج کشویی کویلها جهت شستشو
- هوابندی کامل پانلهای ثابت با چسب های مخصوص با گرید دارویی
- استفاده از نوارهای هوابندی جهت درب های بازدید
- تعبیه sight glass بر روی درب های بازدید
- تعبیه چراغ روشنایی در FAN BOX
- قابلیت استفاده از مبدلهای بازافت انرژی نوع Plate یا Run Around Coil
- استفاده از کویل گرمایشی و سرمایشی با فین آلومینیومی با پوشش ضد خوردگی یا Blue Fin یا Golden Fin

